

Art. 10145-1

HS 10 50 20 BS

TANDEM-TIEFLADER, RÄDER AUSSEN, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE GERADE



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HS 10 50 20 BS	7 160 x 2 550 x 3 000	5 000 x 2 010 x 350	11 900	9 500	700	700 - 850	235/75 R 17,5	2 400 x 450

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschbare Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Niedrige Bauweise, Ladefläche gerade zwischen den Rädern
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Feststehende, feuerverzinkte Stirn- & Seitenwände
- Eckerungen hinten steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 6 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 2 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- & Schnellgang
- 2 Abstützung an den Rampen, klappbar und teleskopierbar

RAMPEN

- 2 klappbare Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Gasdruckfeder je Rampe)
- Rampensicherung an Heckrungen
- Rampenbelag, Gitterrost verzinkt

SERIENAUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz starr angebracht, von Brückenbeginn bis zur 1. Achse
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / NFZ@humbaur.com / humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle