

Art. 10238-1

HBT 13 62 25 BS

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND - LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBT 13 62 25 BS	8 350 x 2 550 x 3 260	6 200 x 2 460 x 400	13 000	10 200	920	700 - 1000	245/70R17,5	2 600 x 540

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie, mit ALB Funktion
- 2 vertauschbare Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt
- Kupplungshöhe über Kurbel stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen

AUFBAU

- Bordwände aus Aluminium, eloxiert, 400 mm hoch seitlich, abklappbar und abnehmbar
- Eckkrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden
- 7 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 2 klappbare Stahlrampen in der Mitte geteilt, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber 1 Gasdruckfeder je Rampe
- Rampensicherung an Heckkrungen
- Rampen mit Gitterrostbelag

SERIENAUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

AUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

- Kunststoff Werkzeugkasten ca. 750 x 360 x 350 mm (L x B x T) + Halter, unter der Ladefläche montiert, abschließbar

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / NFZ@humbaur.com / humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle