

Art. 10235-1

HBT 10 62 25 BS

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBT106225BS	8350 x 2550 x 3260	6200 x 2460 x 400	11900	9100	920	700 - 1000	235/75 R 17,5	2600 x 540

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen

AUFBAU

- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch seitlich, abklappbar und abnehmbar
- Eckrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden
- 7 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- & Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 2 klappbare Stahlrampen in der Mitte geteilt, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Gasdruckfeder je Rampe)
- Rampensicherung an Heckrungen
- Rampen mit Gitterrostbelag

SERIENAUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarmierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

AUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

- Kunststoff-Werkzeugkasten ca. 750 x 360 x 350 mm (L x B x T) und Halter, unter der Ladefläche montiert, abschließbar

JETZT ZUSCHLAGEN!

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.